

ANTISLIP ADDITIVE POWDER



Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη ανάμιξη.
- Ενσωματώνεται άρρηκτα, χωρίς να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Ανθεκτικό σε διαλύτες και οξέα.
- Υψηλών μηχανικών και χημικών αντοχών.
- Προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια, ακόμη και όταν βρέχεται.
- Συμβατό με όλα τα βερνίκια.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ANTISLIP ADDITIVE POWDER είναι ιδανικό ως πρόσθετο βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε

δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις με πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστασίας.

Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.

■ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η προετοιμασία του υποστρώματος είναι αυτή που συνιστάται για κάθε βερνίκι. Η ποσότητα του ANTISLIP ADDITIVE POWDER υπολογίζεται με βάση την αδρότητα που θέλουμε να προσδώσουμε στο βερνίκι, ανάλογα με την έκθεση του δαπέδου στη βροχή ή το συχνό πλύσιμο. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του βερνικιού της επιλογής μας, χωρίς την προσθήκη του ANTISLIP ADDITIVE POWDER. Η προσθήκη του, προτείνεται στη δεύτερη στρώση βερνικιού, σε ποσοστό 2% κατά βάρος υγρού όταν πρόκειται για ματ βερνίκι, έως 3% όταν πρόκειται για σατινέ και έως 4% όταν πρόκειται για γυαλιστερό. Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση, για να

ANTISLIP ADDITIVE POWDER



Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων

ομογενοποιηθούν (ενσωματωθούν) τα σφαιρίδια στο βερνίκι. Επαναλαμβάνουμε την ανάδευση τακτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά των σφαιριδίων στην επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την αδρότητα που επιθυμούμε να εμφανίσει η επιφάνεια. Για την εφαρμογή του βερνικιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στα βερνίκια 2 συστατικών προσθέτουμε το ANTISLIP ADDITIVE POWDER στο Α' συστατικό και αναδεύουμε. Προχωρούμε στην ανάμειξή του με το Β' συστατικό και αναδεύουμε ξανά.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να προσδώσουμε στο βερνίκι.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία του προϊόντος.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 σακουλάκια των 150gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Ξηρή κόνια σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης - Ημιδιάφανο
■ Περιεχόμενη υγρασία	0%
■ Κοκκομετρία	250-350μm
■ Ειδικό βάρος	1,25±0,10kg/lit
■ Περιοχή τήξης υλικού	150°C-160°C

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr