



Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το διαβρωτικό DUROSTICK D-26 αφαιρεί παλαιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αφαιρεί χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν).

2. Εφαρμογή

Προστατεύστε τα χέρια σας με πλαστικά γάντια. Εφαρμόστε με πινέλο σε παχιά στρώση επάνω στις



Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών

επιφάνειες. Αφήστε το να δράσει για 3-10 λεπτά (ανάλογα με το πάχος και τη φύση των χρωμάτων) και με τη χρήση σπάτουλας ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρέστε τα διαβρωμένα χρώματα. Εάν υπάρξουν υπολείμματα που δεν έχουν αποκολληθεί, επαναλάβετε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται (εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάζεται.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/2-4m², ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμάτων που πρόκειται να αφαιρεθούν.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του, εφόσον διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του και φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Πυκνόρρευστο - Διαυγές
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Δραστηκότητα	3-10 λεπτά, ανάλογα το πάχος και τη σύσταση του χρώματος
■ Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr