

DUROXYL Wood Protection/Conditioner



Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής και άμεσης δράσης. Απαλλάσσει κάθε ξύλινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και παρέχει άμεσα, μακροχρόνια προστασία. Εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου και σταματά την καταστροφή των ξύλινων επιφανειών.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROXYL Wood Protection/Conditioner, θεραπεύει αποτελεσματικά ξύλινα κουφώματα, πόρτες, πατώματα, έπιπλα, πέργκολες και κάθε άλλη ξύλινη κατασκευή που έχει προσβληθεί από σαράκι σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας και

τοποθετήστε το ρύγχος του φιαλιδίου μέσα στην ζοπή που έχει δημιουργήσει το σαράκι στην επιφάνεια του ξύλου. Πιέστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα το φιαλίδιο, ώστε το παρασιτοκτόνο να φθάσει έως το αθέατο σημείο που βρίσκεται το έντομο και να το εξολοθρεύσει.

Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο νερού DUROWOOD.

Στην περίπτωση εμφάνισης ξυλοφάγων εντόμων σε αποθήκες ξυλείας, συνιστάται η εφαρμογή του DUROXYL Wood Protection/Conditioner σε συσκευασία 2,5lt και 15lt με πινέλο ή ρολό σε κάθε ξύλο που έχει προσβληθεί. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε συνθήκες καύσωνα ή παγετού. Προστατεύστε τα χέρια σας με γάντια και αποφύγετε κάθε επαφή του προϊόντος με το πρόσωπό σας.

DUROXYL

Wood Protection/Conditioner



Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κάθε φιαλίδιο των 120ml μπορεί να θεραπεύσει 1-2m² ξύλινης επιφάνειας, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, έως 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιέχει ισχυρό παρασιτοκτόνο ιδιαίτερα βλαβερό για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την προστασία του ξύλου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 φιαλίδια των 120ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	0,80±0,05kg/lit
■ Στερεά κατά βάρος	6-10% w/w
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία εφαρμογής
■ Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
■ Οσμή	Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 675gr/lit Π.Ο.Ε.

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ8-0125

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr