

# RUST REMOVER



## Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.

Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK RUST REMOVER αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων.

Καθαρίζει αποτελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, βίδες, παξιμάδια και άλλα

εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν).

#### 2. Εφαρμογή

- Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε το υλικό, χωρίς αραίωση, με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε το να δράσει για 10 περίπου λεπτά.
- Ξεπλύντε καλά με άφθονο νερό.

# RUST REMOVER



## Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων

- Σε επιφάνειες με έντονη σκουριά, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Στην περίπτωση των μεταλλικών επιφανειών, ακολουθεί καθαρισμός και αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για επαρκή αντισκωριακή προστασία, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Φροντίζουμε τα υπολείμματα του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
- Σε γυαλισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά, αραιώνουμε με 50% νερό και δοκιμάζουμε (προληπτικά) για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων.

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml  
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt  
Δοχείο 5lt.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Μπλε
■ Ειδικό βάρος	1,30±0,05kg/lt
■ pH	0-1
■ Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, λιγότερο από 5% μη-ιονικά επιφανειοδραστικά & λιγότερο από 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά	

Αρ. Αδ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)