

SUPER FLOOR PU



Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα δαπέδων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού. Κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ήπιας μηχανικής καταπόνησης. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SUPER FLOOR PU είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα.

Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρομίων, δημιουργεί μία μοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, παλαιές ή ξεφλουδισμένες βαφές, σκόνες και λάδια. Επιφάνειες που σκονίζονται ή είναι ιδιαίτερα απορροφητικές θα πρέπει να προετοιμάζονται με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο 1:1 με THINNER 101 της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Το SUPER FLOOR PU εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 10% για την πρώτη στρώση και 5% για τη δεύτερη. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη (μετά από περίπου 6-8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Η υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%, ενώ η σχετική υγρασία να είναι μικρότερη από 70%.
- Όταν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνιστάται στεγανοποίηση του υποστρώματος της ανερχόμενης υγρασίας,

SUPER FLOOR PU



Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα δαπέδων

με εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης D-1 FLEX της DUROSTICK σε λευκό ή γκρι χρώμα. Με το ίδιο υλικό καλύπτουμε και επιφανειακές ρωγμές από 0,5-1mm.

• Μετά την εφαρμογή του SUPER FLOOR PU, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε μακροχρόνια αντίσταση στους ρύπους, άνω των 10 ετών, και μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις, συνιστάται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE της DUROSTICK.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί με σαπούνι ή απορροπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 24 ώρες.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 3lt (σε παλέτα 100 δοχείων)
Δοχείο 10lt (σε παλέτα 48 δοχείων).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Χρώμα	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
■ Αποχρώσεις	Πράσινο, κεραμιδί, γκρι
■ Αντοχή στο πλύσιμο	> 25.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
■ Στιλπνότητα	Σατινέ
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Χρόνος επαναβαφής	6-8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ): 140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt Π.Ο.Ε.

SUPER FLOOR PU



Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα δαπέδων

Σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU):

Σύστημα επίστρωσης και φινιρίσματος αθλητικών δαπέδων κατασκευασμένων από άσφαλτο, μπετόν ή άλλο τσιμεντοκονίαμα. Εφαρμόζεται σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων κλπ., διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η ιδιαιτερότητα του συστήματος έγκειται στην εφαρμογή τριών συνολικά στρώσεων για μέγιστη απόδοση και αντοχή στον χρόνο.

Αρχικά εφαρμόζετε μία στρώση dB BLOCK, σε ήδη βαμμένες ή νέες επιφάνειες, με ανοξειδωτή μεταλλική σπάτουλα, σε πάχος έως 2mm.

Λόγω των πολλαπλών του ιδιοτήτων, δημιουργεί μία αντικραδασμική μεμβράνη που διασφαλίζει ελαστικότητα, σταθερότητα και προστασία κατά της ολίσθησης.

Μετά το πλήρες στέγνωμά του, εφαρμόζετε δύο στρώσεις SUPER FLOOR PU, σε πράσινο ή κεραμιδί χρώμα και σε λευκό για τη διαγράμμιση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερινή χρήση, την τριβή, την UV ακτινοβολία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Το γήπεδο παραδίδεται προς χρήση μετά από 4-6 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Λόγω της ιδιαίτερης σύστασής του, δεν προϋποθέτει την προσθήκη χαλαζιακών αδρανών για τη δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του συστήματος σε γυαλισμένα γήπεδα που δεν έχουν κατασκευαστεί για να βάζονται.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55

98 350 Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr