

VISTA SHINE



Διακοσμητικό βερνίκι νερού



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης για εσωτερικές κάθετες επιφάνειες. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, ιδανικό για τη μετατροπή συνηθισμένων τοίχων και ταβανιών, σε φαντασμαγορικά σκηνικά που ακτινοβολούν φως. Η ειδική του σύνθεση, βασίζεται στον συνδυασμό ακρυλικών με πολυουρεθανικές ρητίνες, διασφαλίζει υψηλή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και τον συχνό καθαρισμό των επιφανειών με ήπια καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει. Η υψηλή γυαλάδα του VISTA SHINE, αναδεικνύει τα ακτινοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη σύνθεσή του και σαν αποτέλεσμα έχει την αντανάκλαση του φωτός από όποια πηγή κι αν προέρχεται. Χαρίζει αστραφτερές επιφάνειες, με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον που μπορούν να δημιουργηθούν με εξαιρετική ευκολία και να αποδώσουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα με ξεχωριστό ύφος. Οι ανταύγειες που δημιουργούνται, θυμίζουν μικροσκοπικά διαμάντια που αστράφτουν διαφορετικά, ανάλογα με τη γωνιά που τα αντικρίζεις.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το VISTA SHINE διακοσμεί και προστατεύει βαμμένους τοίχους και ταβάνια με πλαστικά ή και ακρυλικά χρώματα, επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί η πατητή τοιμετοκονία DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, αλλά και μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες ή ντουλάπες που έχουν βαφεί με ριπολίνη. Συνδυάζεται τόσο με μοντέρνες, όσο και με κλασικότερες επιπλώσεις. Με μία επίστρωση επιτυγχάνουμε διακριτική εμφάνιση των ψηγμάτων, με δύο, εντονότερη κ.ο.κ. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές κάθετες επιφάνειες.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, ενώ οι βαμμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι με χρώματα που δεν έχουν ξεθωριάσει.

2. Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά πριν από τη χρήση, για να ομογενοποιηθούν (εσσωματωθούν) με το σύνολο

VISTA SHINE



Διακοσμητικό βερνίκι νερού

οι αστραφτεροί κόκκοι που περιέχονται στη σύνθεσή του. Επαναλαμβάνουμε την ανάδευση τακτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά των κόκκων στην επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την 'έντασή' του εφέ που επιθυμούμε να εμφανίσει η επιφάνεια, με ρολό μοχέρ, ή πινέλο, όπως θα κάναμε με ένα βερνίκι. Επιφάνειες διακοσμημένες με VISTA SHINE, μπορούν να επαναβαφούν, εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, με καλής ποιότητας πλαστικά, ακρυλικά και άλλα υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς καμία ιδιαίτερη προεργασία.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται το προϊόν μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, η χρήση του αντενδείκνυται.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml/Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ρητίνη	Ακρυλική Πολυουρεθανική διασπορά
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Στερεά κατά βάρος	25-28% w/w
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Στερεά κατ' όγκο	23-26% w/v
■ pH	8,0±0,5
■ Σπιλπνότητα	Γυαλιστερή
■ Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
■ Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
■ Επαναβαφή	Μετά από 4 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/β: «Εσωτερικής χρήσης σπιλπνά για τοίχους και οροφές», Τύπος Υ) : 100gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 95gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr