

WOOD CLEANER



Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους σκληρών ή μαλακών ξύλων. Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα, χωρίς να τα καταστρέφει.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK WOOD CLEANER είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK.

Εφαρμόζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα για συντήρηση κάθε (αβερνίκωτης) ξυλοκατασκευής.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Διαβρέξτε την επιφάνεια, ψεκάστε το καθαριστικό και αφήστε το να δράσει για 5 έως 10 λεπτά.
- Με σφουγγάρι (για έπιπλα κήπου) ή με σκληρή βούρτσα (για πατώματα και deck), βουρτσίστε ομοιόμορφα, ακολουθώντας τα 'νερά' του ξύλου.
- Ξεπλύνετε με νερό περίπου 10 λεπτά μετά την εφαρμογή. Για πολυκαιρισμένα ή πολύ βρώμικα ξύλα, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την εφαρμογή του TEAK OIL ή άλλου βερνικιού προστασίας (*).

WOOD CLEANER



Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου

(*) Η DUROSTICK μετά τον καθαρισμό με WOOD CLEANER προτείνει για την προστασία των ξυλοκατασκευών (πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, στέγαστρα, φράχτες, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κ.ά.) την εφαρμογή του διάφανου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL WOOD Protection/Conditioner. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, ιδιαίτερα από την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή σε μία έως δύο επιστρώσεις του DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) της DUROSTICK.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώματα, απομακρύνονται με διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/6-10m², ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1,2lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ pH	5,0±0,50
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Μέθοδος εφαρμογής	Σφουγγάρι, βούρτσα
■ Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
■ Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%

Αρ. Αδ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.